

Aanleverspecificaties Artwork

Voor het opmaken van het artwork dient enkel gebruik te worden gemaakt van de drukmodel tekening die door Intrapec wordt aangeleverd. De bedrukking dient te worden opgemaakt in het drukmodel zonder hierbij reeds aanwezige gegevens aan te passen of te verwijderen. Echter, om er zeker van te zijn dat deze gegevens niet in de uiteindelijke bedrukking terecht komen dienen alle 'niet art-work' gegevens een andere steunkleur te hebben en in een aparte laag te zijn geplaatst. Wij raden aan gebruik te maken van het aangeleverde EPS bestand (geen PDF bestand) voor het opmaken van de bedrukking omdat hierin alle elementen van de stanstekening al in een andere steunkleur zijn geplaatst. *Adobe Illustrator* en *Art Pro* kunnen worden gebruikt om het drukmodel te openen en de bedrukking op te maken.

	Offset	Flexo	Digitaal printen
Kleuren	CMYK, Pantone, PMS kleuren (geen combinaties of RGB)	Pantone, PMS kleuren (geen CMYK of RGB) Wit in een aparte laag en als spotkleur	CMYK (geen Pantone, PMS of RGB)
Positionering	Overvul 10 mm (min. 5 mm) Essentiële beelden 2 mm vanaf ril- en snijlijnen houden (tenzij volledig aflopend)	Overvul 10 mm (min. 5 mm) Essentiële beelden 5 mm vanaf ril- en snijlijnen houden (tenzij volledig aflopend)	Overvul 10 mm (min. 5 mm) Essentiële beelden 2 mm vanaf ril- en snijlijnen houden (tenzij volledig aflopend)
Afbeeldingen	Sluit afbeeldingen wel in Transparanties (min10%) afvlakken	Sluit afbeeldingen niet in Flatten afbeeldingen niet (lagen behouden) EAN hoogte minimaal 35 mm	Sluit afbeeldingen wel in Transparanties (min10%) afvlakken
Teksten	Bij voorkeur schreefloos en min. 6 pts (1,5mm) Fonts omzetten naar outlines	Positief: min. 6pt (1,5mm); Negatief: min. 8pt (2mm) Fonts omzetten naar outlines	Bij voorkeur schreefloos en min. 6 pts (1,5mm) Fonts omzetten naar outlines
Lijndikte	Min. 0,25 mm	Positief: min. 0,25 mm; Negatief: min. 0,35 mm	Min. 0,25 mm
Beeldresolutie	min. 150 dpi (voorkeur 300 dpi)	min. 150 dpi (voorkeur 300 dpi)	min. 150 dpi (voorkeur 300 dpi)
Rasterlineatuur	196 lpi	20 l/cm	196 lpi

Aanleveren Data *Versturen via de mail (<15mb) of upload via WeTransfer (>15mb) o.v.v. het ordernummer en/of offertenummer en/of omschrijving.*

1. *PDF bestand (HR of Certified) van het drukmodel voorzien van artwork*
2. *PDF bestand (HR of Certified) van alleen het artwork*

Intrapec controleert enkel of het aangeleverde artwork voldoet aan de hierboven genoemde technische aspecten en of de juiste bestandsformaten zijn aangeleverd. Intrapec controleert de grafische aspecten van de opmaak niet. Degene die het artwork opmaakt en/of aanlevert dient zelf goed te controleren of de grafische bedrukking juist is. Let bij de controle specifiek op de volgende zaken: spelfouten, bedrukking op niet zichtbare delen, kleurwijzigingen en overvul.